

Composants Bilmo_S et Bilmo_M



Attelage - Fixation tube de selle

Compatibilité Diamètre minimum tube de selle : 25mm
Diamètre minimum tube de selle : 36mm

Matières Acier inoxydable

€105 HTVA

Ref: BSMC_KIT1



Attelage - goupille sécurisée

Dimensions Diamètre 12mm x longueur 50mm

Matières Acier zingué

€25 HTVA

Ref: BSMC_ST1



Attelage - goupille rapide

Dimensions Diamètre 12mm x longueur 50mm

Matières Acier zingué

€20 HTVA

Ref: BSMC_ST2



Attelage - rotule

Dimensions Diamètre 12mm, filet M12 femelle

Matières Acier inoxydable

€25 HTVA

Ref: BSMC_ST3

Composants Bilmo_S



Roue pneumatique

Dimensions 8,5 pouces
Axe M12

Matières Aluminium moulé

€45 HTVA

Ref: BSC_ST1



Pneu renforcé

Dimensions Diamètre externe : 210mm
Largeur externe : 60mm
Diamètre interne : 150mm
Largeur interne : 35mm

€20 HTVA

Ref: BSC_ST2



Chambre à air

Dimensions Diamètre gonflé : 150mm
Largeur : 25mm
Longueur embout : 18mm

€10 HTVA

Ref: BSC_ST3



Axe de roue

Dimensions M12

Matières Acier inoxydable

€35 HTVA

Ref: BSC_ST4

Composants Bilmo_S



Roue increvable

Dimensions 8,5 pouces
Axe M12

Matières Aluminium moulé

€45 HTVA

Ref: BSC_ST5




Pneu plein

Dimensions Diamètre externe : 210mm
Largeur externe : 60mm
Diamètre interne : 150mm
Largeur interne : 35mm

€25 HTVA

Ref: BSC_ST6



Drapeau

Dimensions 150cm

€20 HTVA

Ref: BSMC_ST4